

Serenity_3-ett Beamsystem som möter alla dina behov för ett rentoch hälsosamt hem

Beam-systemet är endast avsett för villor och lägenheter. För större anläggningar typ äldreboenden, offentlig miljö och industri vänligen kontakta oss för mer information.



Modellserie	Beam Serenity_3.0					
Modellbeteckning	SC 300	SC 325	SC 375	SC 375 LCD	SC 395	SC 3500
Wattstyrka max	1650 W	1750 W	1950 W	1950 W	1900 W	3000 W
Sugeffekt	500 W	530 W	590 W	590 W	582 W	868
Undertryck	27,5 kPa	29 kPa	30 kPa	30 kPa	33 kPa	35 kPa
Luftflöde	57,5 l/s	58 l/s	59 l/s	59 l/s	57 l/s	99,1 l/s
Spänning	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Säkring	10 A/trög	10 A/trög	10 A/trög	10 A/trög	10 A/trög	16 A/trög
Överhettningsskydd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Energiförbrukning nominell	1450 W	1550 W	1750 W	1750 W	1700 W	2800 W
Ljudnivå vid centralenheten	60 dB(A)	62 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	63 dB(A)	66 dB(A)
Ljudnivå vid utblåset	71 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	78 dB(A)
Påsvolym	23 l	23 l	23 l	23 l	23 l	23 l
Dammbehållare	15 l	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
Filtrering	Gore-Tex	Gore-Tex	Gore-Tex	Gore-Tex	Gore-Tex	Gore-Tex
Motortyp	By Pass [†]	By Pass [†]	By Pass [†]	By Pass [†]	By Pass [†]	By Pass [†]
Mått, diameter x höjd	28 x 71 cm	28 x 89 cm	28 x 106,5 cm	28 x 106,5 cm	36,5 x 106,5 cm	36,5 x 112 cm
Vikt, endast centralenheten	8,6 kg	9,1 kg	10,5 kg	10,7 kg	14,7 kg	17 kg
Antibakteriell behållare**	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Digital display (LCD)	Nej	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej

[†]Motortyp: försedd med separat kylfläkt för kylning av motorn, medför längre livslängd.

**Antibakteriellt medel inbyggt i behållaren för att förebygga bakterier och odörer.